

LIHTSUSTA PÄIKESEPANEELIDE PAIGALDUST.

Säästa aega, materjali ja vaeva, luues professionaalsed päikesepaneelide ühendused igale projektile.

Pakume laia tootevalikut vastavalt teie individuaalsetele vajadustele ja eelistustele. Olenemata sellest, kas te valite paindliku eeljuhtmestiku või tühjad torud, jäigad UV-stabiilsed ühendused või nende kombinatsiooni, võite alati kindel olla tippkvaliteediga materjalides, mis on mõeldud nii äri- kui ka kodumajapidamises kasutatavate päikesepaneeli seadmete ühendamiseks. Kasutage laia valikut lisatarvikuid, nagu käänikud, erinevad liitmikud, kinnitused ja sisseviigud, et lihtsustada paigaldamist ja saavutada parimad võimalikud tulemused nii töökindluse kui ka ohutuse osas.



Selles brošüüris olev sisu ja teave on mõeldud ainult üldiseks turunduseesmärgiks ning sellele ei tohi tugineda kui täielikule või täpsele teabele. Eelkõige ei saa see brošüür asendada ekspertide asjakohast nõu toodete omaduste, nende kasutamise, mis tahes ettenähtud otstarbe sobivuse või õige paigaldusmeetodi kohta. Kõik selle brošüüri illustreerimised ja kaastööd on autoriõigustega kaitstud. Kui sõnaselgelt pole öeldud teisiti, ei ole sisu kopeerimine lubatud. Sellest brošüürist tehtud koopiaid võib kasutada ainult isiklikul mitteäriksel eesmärgil. Igasugune paljundamine või levitamine ärilistel eesmärkidel on rangelt keelatud. Vastutuse välistamine: PIPELIFE on koostanud selle brošüüri oma parimate teadmiste kohaselt. Pipelife ei võta endale vastutust kahju eest, mis on isikule tekkinud selles brošüüris sisalduvale sisule või teabele tuginemisest või sellega seoses. See kehtib igasuguse kahju kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, otsesed või kaudsed kahjud, järel- või karistuslikud kahjud, raisatud kulud, saamata jäänud kasum või äritegevuse kaotus.

OPTIMEERI PÄIKESEPANEELIDE PAIGALDUST



KASUTUSALAD

ÄRI- JA ELUHOONED

LAMEKATUS JA VIILKATUS

UUS JA RENOVEERITUD HOONE

PAINDLIKUD EELKAABELDATUD ALALISVOOLUJUHTMED

Kui soovite vähendada paigaldusaega ja säästa vaeva, siis on meie paindlikud korrigeeritud eelkaabeldatud alalisvoolukaablid õige valik.

- + Kaabli käsitsi paigaldamist või sissetõmbamist pole vaja
- + Vähem transporditavat materjali
- + Vähem jäätmeid, millega tegeleda
- + Erinevad eelkaabeldamise võimalused


JÄIGAD UV-KINDLAD TORUD

Lai valik liitmikke ja tarvikuid, mis on samuti UV-kindlad nagu torud ise ja tagavad kaabliühenduste optimaalsuse - nii visuaalses kui ka praktilises mõttes.

- + Optimaalsed kaabliühendused
- + Libestatud kihiga sisepind võimaldab kaablit lihtsalt sisse tõmmata
- + Parim UV kaitse
- + Pikk kasutusiga

TORUD

EELKAABELDATUD PAINDUVAD TORUD



	Ø	Pikkus	UV stabiilne	Halogeeni vaba	Löögikindel
Cca 2xSOLAR 4 mm ²	25 mm	rull 100 m	x	x	x
Cca 2xSOLAR 4 mm ² + 1G4 mm ²	25 mm	rull 100 m	x	x	x
Cca 2xSOLAR 4 mm ² + 1G6 mm ²	25 mm	rull 100 m	x	x	x
Cca 4xSOLAR 4 mm ² + 1G4 mm ²	32 mm	rull 100 m	x	x	x
Cca 2xSOLAR 4 mm ²	25 mm	rull 200 m	x	x	x
Cca 2xSOLAR 4 mm ² + 1G4 mm ²	25 mm	rull 200 m	x	x	x
Cca 2xSOLAR 4 mm ² + 1G6 mm ²	25 mm	rull 200 m	x	x	x
Cca 2xSOLAR 6 mm ²	25 mm	rull 100 m	x	x	x
Cca 2xSOLAR 6 mm ² + 1G6 mm ²	25 mm	rull 100 m	x	x	x
Cca 4xSOLAR 6 mm ² + 1G6 mm ²	32 mm	rull 100 m	x	x	x

UV-KINDLAD PAINDUVAD PAIGALDUSTORUD TRAADIGA (mín.tellimuse kogus on 1 alus)



Ø	Rulli pikkus	UV stabiilne	Tugevusklass	Materjal	Löögikindel
16 mm	50 m	x	750N	PVC	x
20 mm	50 m	x	750N	PVC	x
25 mm	50 m	x	750N	PVC	x
32 mm	25 m	x	750N	PVC	x
40 mm	25 m	x	750N	PVC	x
50 mm	25 m	x	750N	PVC	x


JÄIGAD TORUD



Ø	Pikkus	UV stabiilne	Löögikindel	Madal hõõrdumine
16 mm	3 m	x	x	x
20 mm	3 m	x	x	x
25 mm	3 m	x	x	
32 mm	3 m	x	x	
40 mm	3 m	x	x	
50 mm	3 m	x	x	

LISATARVIKUD

MUHVID




Ø	Pakend	UV stabiilne	Löögikindel
16 mm	25 tk	x	x
20 mm	25 tk	x	x
25 mm	25 tk	x	x
32 mm	25 tk	x	x
40 mm	25 tk	x	x
50 mm	10tk	x	x

KÄÄNIKUD



Ø	Pakend	UV stabiilne	Löögikindel
16 mm	25 tk	x	x
20 mm	25 tk	x	x
25 mm	25 tk	x	x
32 mm	25 tk	x	x
40 mm	25 tk	x	x
50 mm	10 tk	x	x

OTSIKUD



Ø	Pakend	UV stabiilne	Löögikindel
16 mm	1000 tk	x	x
20 mm	1000 tk	x	x
25 mm	500 tk	x	x

KLAMBRID



Ø	Pakend	UV stabiilne	Löögikindel
16 mm	100 tk	x	x
20 mm	100 tk	x	x
25 mm	100 tk	x	x
32 mm	100 tk	x	x
40 mm	50 tk	x	x
50 mm	25 tk	x	x